Teknisk datablad

GEBEX PLUS LUB

BRUK

Smøringspasta for montering av alle typer rør (plast, støpejern, betong …)

- Til innendørs og utendørs bruk selv under vanskelige forhold
- Kan brukes til trykk eller tømming
- Ikke oppløselig i vann
- Passer for alle diametre
- Meget gode glideegenskaper
- Forhindrer aldring og deformasjon av gummipakningene

Tekniske karakteristikker

Spesifikasjoner	Karakteristikker
Utseende	Kremet pasta
Base	Silikonbasert
Farge	Hvit
pH ved 20°C	Nøytral (6.0 – 6.8)
Brukstemperatur	-15°C til +40°C

Anvendelse

Klargjøring

Etter behov:

- Rengjør de delene som skal settes sammen, herunder pakningen, uten å demontere den,
- Fjern alle spor av skitt, jord eller sand …

Bruksanvisning

- I samsvar med rørenes egen dokumentasjon for iverksettelse (hver rørserie har egne spesifikke pakninger som kan kreve ulike fremgangsmåter for smøring), smør enden på hanndelen og/eller enden på hunndelen og/eller pakningen.
- Still delene rett overfor hverandre, og sett så de to linjestilte og rene delene sammen, (blokkering, renne,..) helt til sammenføyd posisjon.

Source NOBB, 3/8/2025

Rengjøring av materiellet

- Fettfjerner
- Såpevann

Oppbevaring

Oppbevares ved temperatur på mellom +5°C og +25°C. Må ikke fryse.
Ved 20°C er produktets oppbevaringstid i lukket originalemballasje 3 år.

Opplysningene i dette databladet er gitt i god tro, og er resultater av målinger utført i vårt laboratorie. Tatt i betraktning antallet materialer, kvalitetsforskjeller og de ulike arbeidsmetodene, anbefaler vi brukerne å utføre forhåndstester under aktuelle bruksbetingelser.
Dette dokumentet kan bli endret uten forhåndsvarsel i forhold til produktenes utvikling eller våre aktuelle kunnskaper, derfor anbefaler vi dere å sjekke at dere har siste versjon før enhver anvendelse. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig via Internet på www.quickfds.com.