

Anboringsklammer mini malt

Bruksområde

Konstruert for rask montering av rør eller sprinklerhoder direkte til røret i våte og tørre sprinkleranlegg. Kan benyttes på varme og kjøleanlegg.

Godkjennelse

Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Materiale

Pakning: EPDM iht ISO 6182

Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht. ASTM A183

Merk

Det er viktig at området rundt hullet er rengjort, og fritt for grader, spån, ujevnheter, olje og smuss for at pakningen skal tette. Minimum 25 mm rengjort område rundt hullet. Pakning skal ikke smøres.

Teknisk data

Temperaturområde: - 34°C til + 90°C

Test temperatur maks: 110°C

Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar

Testtrykk på fabrikk: 84 bar

Innvendig gjenge: BSPP - DIN ISO 228

Tiltrekkingsmoment: 35 - 45 NmNV mutter: 15 mm









Overflate	Rødmalt (RAL3000)
Materiale	Støpejern
Salgsenhet	STK

Bilde	NRF nummer	Navn	Vekt	Dimensjon	B	L	Antall i eske
	9289068 null	Anboringsklammer Mini innv. gjenget, PREM 42,4 x 1/2" (Ø30)	0.38 kg	42,4 x 1/2 mm	65 mm	98 mm	24
	9289069 null	Anboringsklammer Mini innv. gjenget, PREM 42,4 x 3/4" (Ø30)	0.4 kg	42,4 x 3/4 mm	65 mm	98 mm	20



Les mer om produktet her:

<https://www.kruge.no/product?number=M-10349>

Utskriftsdato: 28.10.2025

Bilde	NRF nummer	Navn	Vekt	Dimensjon	B	L	Antall i eske
	9289071 null	Anboringsklammer Mini innv. gjenget, PREM 42,4 x 1" (Ø30)	0.48 kg	42,4 x 1 mm	65 mm	98 mm	26
	9289072 null	Anboringsklammer Mini innv. gjenget, PREM 48,3 x 1 1/2" (Ø30)	0.41 kg	48,3 x 1/2 mm	65 mm	105,6 mm	20
	9289073 null	Anboringsklammer Mini innv. gjenget, PREM 48,3 x 3/4" (Ø30)	0.43 kg	48,3 x 3/4 mm	65 mm	105,6 mm	20
	9289074 null	Anboringsklammer Mini innv. gjenget, PREM 48,3 x 1" (Ø30)	0.48 kg	48,3 x 1 mm	65 mm	105,6 mm	20
	9289075 null	Anboringsklammer Mini innv. gjenget, PREM 60,3 x 1 1/2" (Ø30)	0.53 kg	60,3 x 1/2 mm	65 mm	120 mm	20
	9289076 null	Anboringsklammer Mini innv. gjenget, PREM 60,3 x 3/4" (Ø30)	0.56 kg	60,3 x 3/4 mm	65 mm	120 mm	20

Nom.dia. DN	Nom.dia	Utvendig Diameter	K	Ø	B	L	Boltdia	Hulldia
32 x 15	1 1/4 x 1/2"	42,4 x 1/2 mm	45	52 mm	65 mm	98 mm	M10 x 40	30 mm
32 x 20	1 1/4 x 3/4"	42,4 x 3/4 mm	45	52 mm	65 mm	98 mm	M10 x 40	30 mm
32 x 25	1 1/4 x 1"	42,4 x 1 mm	54	52 mm	65 mm	98 mm	M10 x 40	30 mm
40 x 15	1 1/2 x 1/2"	48,3 x 1/2 mm	48	57,5 mm	65 mm	105,6 mm	M10 x 40	30 mm
40 x 20	1 1/2 x 3/4"	48,3 x 3/4 mm	48	57,5 mm	65 mm	105,6 mm	M10 x 40	30 mm
40 x 25	1 1/2 x 1"	48,3 x 1 mm	57	57,5 mm	65 mm	105,6 mm	M10 x 40	30 mm
50 x 15	2 x 1/2"	60,3 x 1/2 mm	54	74 mm	65 mm	120 mm	M10 x 40	30 mm
50 x 20	2 x 3/4"	60,3 x 3/4 mm	54	74 mm	65 mm	120 mm	M10 x 40	30 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.kruge.no/product?number=M-10349>

Utskriftsdato: 28.10.2025