



#### PRODUKTEGENSKAPER

**Produkt:**

Sveiste rør, firkant utvendig slipt, uglødet.  
Produsert i hht. EN 10219-2 / ASTM A554  
Sertifikat i hht. EN 10204 3.1  
Sveisefaktor 1.0  
Toleranser i hht. EN ISO 1127

Glatte ender

**Anvendelse:**

Prosessindustri, Produksjonslinjer, maskinrammer, rekkverk, støtteprofiler, konstruksjoner i anlegg, feste av utstyr, osv.

**Rørkvalitet:**

Rustfri EN 1.4307

**Overflate:**

Utvendig slipt.

**Standard lengder:**

6 meter. Toleranse: -20/+20mm

NRF Nr.	Artikkelnavn	Dimensjon	Lengde
1842026	SVEISTE RØR, FIRKANT, UTVENDIG SLIPT, UGLØDET	20 x 20 x 2	6 m (-20/+20mm)
1842027	SVEISTE RØR, FIRKANT, UTVENDIG SLIPT, UGLØDET	25 x 25 x 1,5	6 m (-20/+20mm)
1842025	SVEISTE RØR, FIRKANT, UTVENDIG SLIPT, UGLØDET	30 x 30 x 1,2	6 m (-20/+20mm)
1401242	SVEISTE RØR, FIRKANT, UTVENDIG SLIPT, UGLØDET	40 x 40 x 1,5	6 m (-20/+20mm)
1842028	SVEISTE RØR, FIRKANT, UTVENDIG SLIPT, UGLØDET	40 x 40 x 2	6 m (-20/+20mm)
1401238	SVEISTE RØR, FIRKANT, UTVENDIG SLIPT, UGLØDET	40 x 40 x 3	6 m (-20/+20mm)
1842029	SVEISTE RØR, FIRKANT, UTVENDIG SLIPT, UGLØDET	50 x 50 x 2	6 m (-20/+20mm)
1426477	SVEISTE RØR, FIRKANT, UTVENDIG SLIPT, UGLØDET	50 x 50 x 3	6 m (-20/+20mm)
1401239	SVEISTE RØR, FIRKANT, UTVENDIG SLIPT, UGLØDET	60 x 40 x 3	6 m (-20/+20mm)
1842031	SVEISTE RØR, FIRKANT, UTVENDIG SLIPT, UGLØDET	60 x 60 x 2	6 m (-20/+20mm)
1426478	SVEISTE RØR, FIRKANT, UTVENDIG SLIPT, UGLØDET	60 x 60 x 4	6 m (-20/+20mm)
1842032	SVEISTE RØR, FIRKANT, UTVENDIG SLIPT, UGLØDET	70 x 70 x 2	6 m (-20/+20mm)
1401240	SVEISTE RØR, FIRKANT, UTVENDIG SLIPT, UGLØDET	80 x 40 x 3	6 m (-20/+20mm)
1401241	SVEISTE RØR, FIRKANT, UTVENDIG SLIPT, UGLØDET	80 x 60 x 3	6 m (-20/+20mm)
1842033	SVEISTE RØR, FIRKANT, UTVENDIG SLIPT, UGLØDET	80 x 80 x 3	6 m (-20/+20mm)
1426479	SVEISTE RØR, FIRKANT, UTVENDIG SLIPT, UGLØDET	80 x 80 x 4	6 m (-20/+20mm)
1426480	SVEISTE RØR, FIRKANT, UTVENDIG SLIPT, UGLØDET	100 x 100 x 5	6 m (-20/+20mm)